



ANWENDUNGSLISTE 2014
APPLICATION LIST 2014

FOR YOUR EYES ONLY

BE
BY BREYTON GERMANY

BE FORCE 4



HYPER SILVER



MATT BLACK



MATT GUN

BE GTS-AV



HYPER SILVER



MATT BLACK



MATT GUN

Inhaltsverzeichnis/Content

	Seite/Page
AUDI	3
SEAT	23
SKODA	28
VW	33
MERCEDES BENZ	53

✳ = Montagehinweis für Radabdeckung
Mounting note: wheel cover

Audi										
A1/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8X	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	63	195/45			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		35		OE	63-136	205/40, 205/45, 215/40, 225/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	35		OE	63-136	205/40			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		35		OE	63-136	215/35, 225/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	30		OE	63-136	215/35, 225/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A2						Fahrzeug / Typ: 8Z	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
8,0x18	BE GTS-AV	30		OE	55-81	215/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A3						Fahrzeug / Typ: 8L	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	66-132	205/50, 215/40, 215/45, 225/45				
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	66-132	225/40, 225/35, 245/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A3/S3						Fahrzeug / Typ: 8L	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	154-180	225/45				
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	154-180	225/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

A3 Cabriolet						Fahrzeug / Typ: 8P	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45, 245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/45, 235/45,245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	75-147	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	75-147	225/35, 225/40			✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	75-147	225/35			✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
A3/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8P/8PA	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	184-195	205/50, 215/45, 225/45, 235/45,245/40		✘	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	184-195	225/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184-195	225/40		✘	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	184-195	225/35		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184-195	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

A3/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8P/8PA/8PB	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45, 245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	225/45, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	66-147	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		50	Centerring - 766505700001	OE	66-147	225/35, 225/40			✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	225/40, 255/35			✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	66-147	225/35			✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	75,85,110	215/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘

A3/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8V	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-135	205/50, 215/45, 225/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	235/40, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-135	215/40, 225/35, 225/40			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-132	215/35			
		50	Centerring - 766505700001	OE	77-135	225/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
S3 -/ Sportback						Fahrzeug / Typ: 8V	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	205/50, 215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	225/35			

RS3 Sportback						Fahrzeug / Typ: 8V	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	250	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	250	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	250	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	250	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	250	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	250	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
A4						Fahrzeug / Typ: 8E	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	74-140	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

A4						Fahrzeug / Typ: QB6	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	162	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	162	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	162	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	162	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	162	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	162	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A4 Carriole						Fahrzeug / Typ: 8H	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	96-147	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	96-188	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

A4						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45		OE	88-195	225/50, 235/45, 235/50,245/45, 255/45			
	BE GTS-AV	45		OE	88-195	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		OE	88-125	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-195	225/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	245/40			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	88-195	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	88-195	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45		OE	88-195	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-195	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	88-195	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		OE	88-155	245/30		✘	
		40		OE	88-195	245/30, 255/30, 265/30		✘	
	BE Force 4	40		OE	88-155	245/30		✘	
		40		OE	88-195	245/30, 255/30, 265/30		✘	

A4 Allroad						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/55, 235/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-180	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-180	235/35, 245/35, 255/35, 255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-180	235/35, 245/35, 255/35, 255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
S4						Fahrzeug / Typ: 8E, 8H, QB6	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	253	215/50, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	253	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	253	235/40			
S4						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0x18	BE GTS-AV	45		OE	245	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		OE	245	245/40			
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		OE	245	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	245	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE Force 4	45		M14x1,5x28	245	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		OE	245	245/30, 255/30, 265/30		✘	
	BE Force 4	40		OE	245	245/30, 255/30, 265/30		✘	

RS4						Fahrzeug / Typ: QB6	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	309	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	309	255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x43	309	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	309	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A5						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/40, 235/35, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
BE Force 4		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

S5						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	245, 260	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	255/30, 245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	255/30, 245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A6 -/Avant						Fahrzeug / Typ: 4F/4F1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	89-188	225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
8,0 x 17	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-188	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-257	225/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	89-257	225/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	89-257	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-257	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-213	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-213	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

S6						Fahrzeug / Typ: 4F/4F1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	320	275/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	320	275/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
RS6						Fahrzeug / Typ: 4F	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	426	265/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	426	265/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A6 Allroad						Fahrzeug / Typ: 4F/4F1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	120-257	225/50, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	120-257	225/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	120-257	255/35, 265/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	120-257	255/35, 265/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

A6 -/Avant						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45		OE	100-150	225/55, 235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45		OE	100-150	225/55, 235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		OE	120-180	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-230	235/50, 255,45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-230	245/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	235/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	100-180	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	120-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
A6 Allroad						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	OE	150-230	235/50		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	

S6/ S6 Avant						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
A7 Sportback						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150	235/55, 245/50, 255/50		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-180	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
S7 Sportback						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

A8						Fahrzeug / Typ: 4E	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	154-171	235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	154-171	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	154-171	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651001	M14x1,5x38	154-257	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	154-257	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	154-331	255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	145-257	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	145-257	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	145-257	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
A8						Fahrzeug / Typ: 4H	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-273	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	150-309	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Q3 ohne Radhausverbreiterung						Fahrzeug / Typ: 8U/8U1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	215/60, 225/50, 225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/45, 235/45, 245/45			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	245/30, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			

Q3 mit Radhausverarbeitung						Fahrzeug / Typ: 8U/8U1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	215/60, 225/50, 225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/45, 235/45, 245/45			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	120-155	225/40, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	245/30, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	245/30, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			

Q5 incl. Facelift ohne Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 8R, 8R1, 8R2	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	235/50, 235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-200	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Q5 incl. Facelift mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 8R, 8R1, 8R2	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-110	235/65, 255/60		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	235/60, 255,55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	235/50, 235/55, 255/50, 275/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-200	235/50, 235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
SQ5 mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 8R, 8R1, 8R2	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	230	235/55, 255/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	230	235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	230	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	230	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	230	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	230	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

TT						Fahrzeug / Typ: 8N	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	110-140	205/50, 215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	110-180	225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
TT						Fahrzeug / Typ: 8J	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	118-155	235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	118-155	245/45, 255/45			✘
		45	Centerring - 766505700001	OE	118-155	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	118-155	225/50, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/50, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	255/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/50, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/45, 225/40, 235/40			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	245/40			✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	225/45, 225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	225/45, 225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	118-155	225/40, 225/45, 235/40		
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-184	245/40		
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	118-155	225/35, 225/40, 235/35		
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-184	245/35		
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-200	235/35, 245/35	Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/40, 235/35		
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-184	245/35, 255/30, 255/35		✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	225/35	Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/30, 245/30	Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/30, 245/30	Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	245/30, 255/30		✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	245/30, 255/30		✘
TT RS						Fahrzeug / Typ: 8J	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	250, 265	245/30, 255/30		✘

Seat										
Alhambra						Fahrzeug / Typ: 7MS	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/45, 235/45, 245/40			✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/45, 235/45, 245/40			✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/40, 235/40			✘	
Alhambra						Fahrzeug / Typ: 7N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	85-147	225/45, 235/40, 235/45			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	85-147	225/40			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Altea ohne Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 5P/5PN	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	205/50, 215/45, 225/45			✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/45, 225/45			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/40, 225/40, 225/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-155	215/40, 225/35, 225/40			✘	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/35			✘	
		50	Centerring - 766505700001	OE	63-155	225/35			✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	225/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Cordoba						Fahrzeug / Typ: 6L	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	85-132	205/40, 215/35, 225/35		✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	44-132	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
Exeo, Exeo ST						Fahrzeug / Typ: 3R, 3RN	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	75-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Ibiza						Fahrzeug / Typ: 6L	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	85-132	205/40, 215/35, 225/35		✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	44-132	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
Ibiza						Fahrzeug / Typ: 1M	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	50-150	205/50, 215/45, 225/45			
Ibiza / Ibiza ST						Fahrzeug / Typ: 6J / 6JN	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	44-110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	44-110	215/35		✘	
Ibiza Cubra						Fahrzeug / Typ: 6J	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	132	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	132	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Leon						Fahrzeug / Typ: 1M	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	50-150	205/50, 215/45, 225/45			
		35		OE	50-154	225/45			
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		M14x1,5x32	50-150	215/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		30		M14x1,5x32	50-154	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Leon						Fahrzeug / Typ: 1P,1PN	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	63-155	205/50, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	63-155	215/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-195	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-155	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	63-155	225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-118	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	63-195	225/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-195	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Leon						Fahrzeug / Typ: 5F	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	63-110	235/40, 235/45		✘	
		45	Centerring - 766505700001	OE	132,135	205/50, 215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	132,135	235/40, 235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	132,135	215/40, 225/35, 225/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	132,135	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	132,135	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132,135	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Toledo						Fahrzeug / Typ: 1M	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	50-150	205/50, 215/45, 225/45			
		35		OE	50-154	225/45			
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	50-150	215/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		30		OE	50-154	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Toledo						Fahrzeug / Typ: 5P/5PN	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	205/50, 215/45, 225/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/40, 225/40, 225/35			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-155	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/35			
		50	Centerring - 766505700001	OE	63-155	225/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Skoda										
Fabia						Fahrzeug / Typ: 5J	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	59-77	205/40, 215/35, 215/40			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✖
Fabia RS						Fahrzeug / Typ: 5J	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	132	205/40, 215/35				✖
Octavia (I)						Fahrzeug / Typ: 1U	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	44-110	215/40				✖
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		M14x1,5x32	44-132	215/40, 225/35			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✖

Oktavia (II)						Fahrzeug / Typ: 1Z	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	55-118	215/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	55-118	205/50, 225/45, 235/40		✘	
		45	Centerring - 766505700001	OE	55-118	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-118	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-147	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-147	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-118	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-147	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-118	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-118	225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Oktavia Scout (II) mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 1Z	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	103-118	225/50, 235/45, 245/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	103-118	225/50, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	103-118	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	103-118	235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	103-118	225/45			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-147	225/40			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	103-118	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Oktavia (III)						Fahrzeug / Typ: 5E	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	63-110	245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/45, 225/45, 235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/40, 225/40, 225/35, 235/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	215/40, 225/40, 225/35, 235/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	132-162	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	132,162	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Oktavia Scout (III)						Fahrzeug / Typ: 5E	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-162	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	132-162	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Roomster						Fahrzeug / Typ: 5J	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	59-77	205/40, 215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Superb						Fahrzeug / Typ: 3T	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-147	205/50			
			Centerring - 766505700001	OE	77-191	225/45			
			Centerring - 766505700001	OE	77-191	235/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
			Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-191	225/40			
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Yeti						Fahrzeug / Typ: 5L	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-125	225/45, 235/45			
			Centerring - 766505700001	OE	77-125	225/50, 245/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	225/45, 235/45			
			Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	225/50, 245/45		✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	215/45, 225/45, 225/40, 235/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	245/40		✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-125	225/40, 225/45, 235/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-125	225/40, 235/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	235/35, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

VW								
Beetle, -/Cabrio						Fahrzeug / Typ: 9C, 1Y	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	55-125	205/45		✘
		35		OE	55-125	205/50, 215/45		✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	55-125	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘
		30		OE	55-125	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘
Beetle, -/Cabrio (II)						Fahrzeug / Typ: 16	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/50, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	215/45, 225/45, 235/45, 235/40, 245/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	225/45, 235/40, 235/45		
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	225/40, 235/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/40, 235/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/35, 235/30, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/35, 235/30, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	235/35, 245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	235/35, 245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘

Bora						Fahrzeug / Typ: 1J	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	50-150	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		30		OE	50-150	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		30		OE	50-177	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Eos						Fahrzeug / Typ: 1F	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	85-184	205/50, 215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	85-184	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45, 225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45, 225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	85-191	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-191	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-191	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Golf IV						Fahrzeug / Typ: 1J	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	177	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		35		OE	50-110	205/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		35		OE	50-150	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		35		OE	50-150	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		35		OE	50-177	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	50-150	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		30		OE	50-150	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		30		OE	50-177	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Golf V						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	55-169	205/50, 215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
		45	Centerring - 766505700001	OE	85-184	225/45			✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-169	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-169	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-169	215/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-184	225/40			✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-169	215/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-169	225/40			✘	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-184	225/35			✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	55-184	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	55-125	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	55-125	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
Golf V Variant						Fahrzeug / Typ: 1KM	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	59-147	215/45, 225/45			✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-147	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-147	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘	

Golf VI						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	59-173	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-173	215/45, 225/45, 235/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-173	215/40, 225/40, 225/35, 235/40, 235/35, 245/35		✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	59-173	215/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	59-173	225/35, 225/40		✘	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	59-118	215/35			
		50	Centerring - 766505700001	OE	59-173	225/35		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-173	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
Golf VI Variant						Fahrzeug / Typ: 1KM	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	59-118	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-118	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Golf VII /-Variant						Fahrzeug / Typ: AU/AUV	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	63-169	215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	63-169	235/40, 235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-118	215/45, 225/45, 235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-162	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-163	235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-169	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-169	215/35, 225/35			✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	63-90	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Golf Plus						Fahrzeug / Typ: 1KP	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
			45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-85	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Golf R VI						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	188,199	215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	188,199	235/40, 235/45, 245/40		✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188,199	215/40, 225/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188,199	235/40, 235/35, 245/35		✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	188,199	215/40, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	188,199	225/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188,199	225/35, 235/35		Reifenauflage ✘	
Golf R VII						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	206,221	215/40, 225/40			
Jetta						Fahrzeug / Typ: 16/16H	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/45, 235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/40, 225/4, 235/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/40, 225/40, 235/40, 235/35		✘	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Jetta						Fahrzeug / Typ: 1KM	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-147	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	66-147	215/40, 225/35, 225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	66-110	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	66-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Passat						Fahrzeug / Typ: 3C	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	205/50, 215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	235/45		✘	
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
45		Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45, 225/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/40		✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	215/45, 225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	235/40		✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Passat ab 2011						Fahrzeug / Typ: 3C,3c	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	205/50R17		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
Passat ab 2011 mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 3C,3c	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	205/50R17		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Passat Variant						Fahrzeug / Typ: 3C	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	205/50R17		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	235/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
45		Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45, 225/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/40		✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	235/40		✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	OE	75-147	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	OE	75-147	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Passat CC						Fahrzeug / Typ: 3CC	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	100-220	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	100-220	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Passat Alltrack mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 3C, 3c	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	103-155	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Phaeton						Fahrzeug / Typ: 3D, 3d	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-177	235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	245/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	245/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Polo						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	44-103	205/40, 215/35, 215/40, 225/35			✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		M14x1,5x32	44-103	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Polo Cross						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	51-77	205/40, 215/35, 215/40			
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	51-77	215/35			✘

Polo GTI						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	132	205/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		35		OE	132	215/40, 225/35			✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	132	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Polo WRC						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	162	205/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		35		OE	162	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Polo						Fahrzeug / Typ: 9N	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	40-110	205/40, 215/35, 225/35			✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	40-110	215/35, 225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Polo -Fun/Cross						Fahrzeug / Typ: 9N	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	40-77	215/40, 225/35			
8,0 x 18	BE Force 4	35		OE	40-77	205/35, 215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	30		OE	40-77	215/35			✘

Scirocco						Fahrzeug / Typ: 13	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-125	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-155	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-155	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	90-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	90-155	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	90-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	90-155	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Scirocco R						Fahrzeug / Typ: 13	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
			Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
			Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Sharan						Fahrzeug / Typ: 7M	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/45, 235/45, 245/40			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/45, 235/45, 245/40			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/40, 235/40			
Sharan						Fahrzeug / Typ: 7N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	85-147	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Tiguan Facelift mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 5N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	81-155	225/55, 235/55			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/55, 235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/55, 235/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/45, 235/45, 245/40			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	81-155	225/45, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			

Tiguan FL ab 2011 ohne Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 5N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	81-155	225/55, 235/55			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/55, 235/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/45, 235/45, 245/40			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			

Tiguan						Fahrzeug / Typ: 5N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	81-155	225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/55			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	235/55			✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/50, 245/45			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	235/50, 255/45			✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/45, 235/45, 245/40			
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			✘

Touran						Fahrzeug / Typ: 1T	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-125	215/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
Touran Facelift ab 2011						Fahrzeug / Typ: 1T	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-130	215/45, 225/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-130	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Mercedes

A-Klasse						Fahrzeug / Typ: 176, 245G	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80, 90	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
		45		M14x1,5x28	80, 90	225/45, 235/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	66-125	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
		45		M14x1,5x28	66-125	205/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80-115	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
		45		M14x1,5x28	80-155	225/40, 235/40, 235/35, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	66-125	225/40				
		50		M14x1,5x28	66-125	215/40, 235/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
		45		M14x1,5x28	80-155	225/35, 235/35, 245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
B-Klasse						Fahrzeug / Typ: 245	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	70, 85	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	70-142	215/45				
		45		M14x1,5x28	70-142	225/45				
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	70-142	215/40				
		45		M14x1,5x28	70-142	225/40, 225/35				

B-Klasse						Fahrzeug / Typ: 246	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80, 90	215/45, 225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	66-125	215/45, 225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80-115	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
		45		M14x1,5x28	80-155	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80-155	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
C63 AMG Limousine/Coupe/T-Modell incl. FL 2011						Fahrzeug / Typ: 204, 204K,-/AMG	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	336-373	235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	336-373	235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
C-Klasse Limousine/Coupe incl FL 2011						Fahrzeug / Typ: 204	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-215	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/45, 235/40,			
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	88-215	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		M14x1,5x28	88-225	235/40			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-215	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/40, 235/35			
8,5 x 19	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-225	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-225	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-215	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

C-Klasse T-Modell incl. FL 2011						Fahrzeug / Typ: 204K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-170	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/45, 235/40,			
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	88-215	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	235/40			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-225	225/40			
		45		M14x1,5x28	88-200	235/35			
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-225	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-225	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-225	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50		M14x1,5x28	88-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
CL-Klasse						Fahrzeug / Typ: 215	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x28	220-225	225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	220-225	245/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	220-368	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	220-368	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

CLA						Fahrzeug / Typ: 117, 245G	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x32	90-125	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	90-125	225/45, 235/40, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
E-Klasse						Fahrzeug / Typ: 212, 212G	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-250	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-225	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-225	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-285	245/40, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	150-200	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x28	150-200	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

E-Klasse mit Luftfederung						Fahrzeug / Typ: 212	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-250	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-225	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-225	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-245	245/40, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-285	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-285	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	150-200	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x28	150-200	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

E-Klasse Cabrio						Fahrzeug / Typ: 207	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	120-225	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	235/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	285	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	120-225	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
E-Klasse Coupe						Fahrzeug / Typ: 207	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	215/50, 215/45, 225/45, 235/40,		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	120-225	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 245/40, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	215/40, 225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-285	245/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	120-225	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-215	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

E-Klasse T-Modell						Fahrzeug / Typ: 212K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	100-225	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-245	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-215	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-215	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-245	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
GLK-Klasse						Fahrzeug / Typ: 204X	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/55, 235/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-225	235/50, 235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	105-200	235/45, 245/45, 245/40			
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x28	105-200	235/45			
		40		M14x1,5x28	105-200	245/45, 245/40, 255/40		✘	

S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 140	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x28	110-300	235/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	110-300	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x32	205-290	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	110-300	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	110-300	245/35, 255/35, 265/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 140C	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	110-300	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x32	205-290	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	205-290	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	205-290	245/35, 255/35, 265/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 220	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x28	145-225	225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	145-225	245/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	145-368	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 221	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x28	150-200	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40		M14x1,5x28	150-200	255/35, 265/35, 265/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40		M14x1,5x28	150-200	275/35, 275/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
SL						Fahrzeug / Typ: 231	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x40	225, 320	255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x47	225, 320	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x47	225, 320	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
SLK-Klasse						Fahrzeug / Typ: 172	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135, 150	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135-150	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135, 150	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135-225	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	135-225	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Vito						Fahrzeug / Typ: 638	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	58-105	225/50, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	58-105	225/50, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	58-105	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	58-105	235/45, 245/40				✘
Vito						Fahrzeug / Typ: 638/1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	60-105	225/50, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	60-105	225/50, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	60-105	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	58-105	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
V-Klasse						Fahrzeug / Typ: 638/2	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	72-128	225/50, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	72-128	225/50, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	72-128	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	58-105	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘

Preisübersicht / Price overview 2014 BE by Breyton Prices in EURO / Effective from: 1.1.2014											
Rad-Design Wheel-Design	Farbe Color		7,5x17	8,0x17	8,0x18	8,5x18	8,5x19	9,5x19	8,5x20	9,0x20	10x20
GTS-AV	hyper silver			225	240		265	285	300	325	345
	matt gun			225	240		265	285	300	325	345
	matt black			225	240		265	285	300	325	345
Force 4	hyper silver		247	250	263	266	298	308	349	353	362
	matt gun		228	232	241	244	272	282	319	322	332
	matt black		228	232	241	244	272	282	319	322	332
Preise in EURO zuzüglich MWst. / Gültig: ab 1.1.2014											

Contact

Sales:

Gisela Königer

e-mail: gisela@breyton.com

Tel: +49 (0) 7771 / 5270

Frank Bomsdorf

e-mail: frank@breyton.com

Tel: +49 (0) 7771 / 5270

Marketing & Sales Manager

Joachim Joos

e-mail: joachim.joos@breyton.com


Tel: +49 (0) 7771 / 5270

Technical department

Holger Geiss

e-mail: holger.geiss@breyton.com

Tel: +49 (0) 7771 / 5270



bd breyton design GmbH · D-78333 Stockach
Gießereistraße 14 · Tel. +49 7771 5270
E-Mail: info@be-wheels.com · www.be-wheels.com