



ANWENDUNGSLISTE 2014
APPLICATION LIST 2014

FOR YOUR EYES ONLY

EU VERSION

BE
BY BREYTON GERMANY

BE FORCE 4



HYPER SILVER



MATT BLACK



MATT GUN

BE GTS-AV



HYPER SILVER



MATT BLACK



MATT GUN

Inhaltsverzeichnis/Content

	Seite/Page
AUDI	3
SEAT	20
SKODA	22
VW	25
MERCEDES BENZ	43

✳ = Montagehinweis für Radabdeckung
Mounting note: wheel cover

Audi										
A1/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8X	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>		
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	63	195/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
		35		OE	63-136	205/40, 205/45, 215/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
8,0 x 18	BE Force 4	35		OE	63-136	205/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
		35		OE	63-136	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
A3/S3						Fahrzeug / Typ: 8L	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>		
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	154-180	225/45				
8,0 x 18	BE GTS-AV	30		OE	154-180	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
A3 Cabriolet						Fahrzeug / Typ: 8P	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>		
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	75-147	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
A3/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8P/8PA	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>		
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	184-195	205/50, 215/45, 225/45, 235/45,245/40				
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	184-195	225/40				
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	184-195	225/35				

A3/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8P/8PA/8PB	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45, 245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	225/45, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	66-147	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	75,85,110	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A3/ -Sportback						Fahrzeug / Typ: 8V	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-135	205/50, 215/45, 225/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-135	215/40, 225/35, 225/40			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-132	215/35			
		50	Centerring - 766505700001	OE	77-135	225/35			
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-135	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
S3 -/ Sportback						Fahrzeug / Typ: 8V	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	205/50, 215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	225/35			

RS3 Sportback						Fahrzeug / Typ: 8V	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	250	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	250	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	250	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	250	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	250	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	250	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
A4						Fahrzeug / Typ: 8E	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	74-140	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	235/45			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	74-162	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

A4						Fahrzeug / Typ: QB6	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	162	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	162	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	162	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	162	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	162	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	162	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A4 Carbriolet						Fahrzeug / Typ: 8H	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	96-147	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	96-162	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	96-188	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

A4						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45		OE	88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	BE GTS-AV	45		OE	88-195	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		OE	88-125	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-195	225/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	245/40			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	88-195	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	88-195	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45		OE	88-195	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	88-200	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-195	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	88-195	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

A4 Allroad						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/55, 235/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-180	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-180	235/35, 245/35, 255/35, 255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-180	235/35, 245/35, 255/35, 255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
S4						Fahrzeug / Typ: 8E, 8H, QB6	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	253	215/50, 225/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	253	225/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45	Centerring - 766505700001	OE	253	235/40			
S4						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0x18	BE GTS-AV	45		OE	245	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45		OE	245	245/40			
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		OE	245	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	245	255/30		RJa, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE Force 4	45		M14x1,5x28	245	255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

RS4						Fahrzeug / Typ: QB6	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	309	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	309	255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x43	309	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	309	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A5						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/40, 235/35, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-195	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
45		Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	225/35, 245/30, 255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

S5						Fahrzeug / Typ: B8, B81	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	245/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	245, 260	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	255/30, 245/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	245, 260	255/30, 245/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
A6 -/Avant						Fahrzeug / Typ: 4F/4F1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	89-188	225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
8,0 x 17	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-188	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-257	225/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	89-257	225/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	89-257	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-257	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-213	255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	89-213	255/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	

RS6						Fahrzeug / Typ: 4F	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	426	265/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	40	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	426	265/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
A6 Allroad						Fahrzeug / Typ: 4F/4F1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	120-257	225/50, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	120-257	225/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	120-257	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

A6 -/Avant						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		OE	100-150	225/55, 235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45		OE	100-150	225/55, 235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		OE	120-180	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-230	235/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-230	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		OE	100-180	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-180	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	120-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
A6 Allroad						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	OE	150-230	235/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		RJa, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

S6/ S6 Avant						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
A7 Sportback						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150	235/55, 245/50, 255/50		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-180	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-230	235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-180	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

S7 Sportback						Fahrzeug / Typ: 4G/4G1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	309	255/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
A8						Fahrzeug / Typ: 4E	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	154-171	235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	154-171	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	154-171	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651001	M14x1,5x38	154-257	245/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	154-257	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		50		M14x1,5x38	154-331	255/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	145-257	235/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	145-257	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	145-257	245/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
A8						Fahrzeug / Typ: 4H	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	150-273	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	150-309	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

Q3 ohne Radhausverbreiterung						Fahrzeug / Typ: 8U/8U1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	215/60, 225/50, 225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/45, 235/45, 245/45			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	245/30, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			

Q3 mit Radhausverarbeitung						Fahrzeug / Typ: 8U/8U1	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	215/60, 225/50, 225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/50, 225/45, 235/45, 245/45			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	120-155	225/40, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	245/30, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	120-155	245/30, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	100-155	235/35, 245/35, 245/30			

Q5 incl. Facelift ohne Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 8R, 8R1, 8R2	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	235/50, 235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-200	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Q5 incl. Facelift mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 8R, 8R1, 8R2	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-110	235/65, 255/60		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	235/60, 255,55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	100-200	235/50, 235/55, 255/50, 275/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	100-200	235/50, 235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651501	M14x1,5x47	100-200	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
SQ5 mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 8R, 8R1, 8R2	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126651501	M14x1,5x43	230	235/55, 255/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751126652001	M14x1,5x47	230	235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	230	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	230	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x43	230	235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	230	255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

TT						Fahrzeug / Typ: 8N	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	110-140	205/50, 215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
TT						Fahrzeug / Typ: 8J	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	118-155	235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	118-155	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/50, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/50, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/45, 225/40, 235/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	245/40			✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	225/45, 225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	118-155	225/40, 225/45, 235/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-184	245/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	118-155	225/35, 225/40, 235/35			
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-184	245/35			
		50	Centerring - 766505700001	OE	118-200	235/35, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	225/40, 235/35			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-200	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/30, 245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	118-155	235/30, 245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Seat										
Alhambra						Fahrzeug / Typ: 7N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	85-147	225/45, 235/40, 235/45			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	85-147	225/40			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
Exeo, Exeo ST						Fahrzeug / Typ: 3R, 3RN	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	75-155	225/35			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
Ibiza						Fahrzeug / Typ: 1M	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	50-150	205/50, 215/45, 225/45				
Leon						Fahrzeug / Typ: 1M	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	50-150	205/50, 215/45, 225/45				
		35		OE	50-154	225/45				
Leon						Fahrzeug / Typ: 1P,1PN	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>			Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17		45	Centerring - 766505700001	OE	63-155	215/45				
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/45			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-155	215/40			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-155	215/40			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-118	215/35			Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

Leon						Fahrzeug / Typ: 5F	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	63-110	235/40, 235/45		✘	
		45	Centerring - 766505700001	OE	132,135	205/50, 215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	132,135	235/40, 235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	132,135	215/40, 225/35, 225/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	132,135	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	132,135	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Toledo						Fahrzeug / Typ: 1M	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	50-150	205/50, 215/45, 225/45			
		35		OE	50-154	225/45			

Skoda										
Oktavia (II)						Fahrzeug / Typ: 1Z	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	55-118	215/45				
		45	Centerring - 766505700001	OE	55-118	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-118	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-118	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-118	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-118	225/40				
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
Oktavia Scout (II) mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 1Z	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	103-118	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	103-118	225/45				
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-147	225/40				

Oktavia (III)						Fahrzeug / Typ: SE	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/45, 225/45, 235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	215/40, 225/40, 225/35, 235/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	215/40, 225/40, 225/35, 235/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/40, 225/35, 225/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	132-162	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-110	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	132,162	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	132, 135	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-110	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Oktavia Scout (III)						Fahrzeug / Typ: 5E	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-162	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
Superb						Fahrzeug / Typ: 3T	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-147	205/50			
			Centerring - 766505700001	OE	77-191	225/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	225/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-191	225/40			
Yeti						Fahrzeug / Typ: 5L	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-125	225/45, 235/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	225/45, 235/45			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	215/45, 225/45, 225/40, 235/40			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-125	225/40, 225/45, 235/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-125	225/40, 235/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-125	225/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

VW										
Beetle, -/Cabrio						Fahrzeug / Typ: 9C, 1Y	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	55-125	205/45			✳	
Beetle, -/Cabrio (II)						Fahrzeug / Typ: 16	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire			Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45				
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/50, 235/45, 245/45			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	215/45, 225/45, 235/45, 235/40, 245/45, 245/40			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	225/45, 235/40, 235/45				
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	225/40, 235/35, 235/40			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/40, 235/35, 235/40			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/35, 235/30, 235/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-147	225/35, 235/30, 235/35			Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Eos						Fahrzeug / Typ: 1F	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	85-184	205/50, 215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	85-184	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	225/45		BJa, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45, 225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	215/45, 225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	85-184	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Golf IV						Fahrzeug / Typ: 1J	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	177	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		35		OE	50-110	205/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		35		OE	50-150	205/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Golf V						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	55-169	205/50, 215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
		45	Centerring - 766505700001	OE	85-184	225/45				✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-169	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-169	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-169	215/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-184	225/40				✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-169	215/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-169	225/40				✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-184	225/35				✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	55-184	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
Golf V Variant						Fahrzeug / Typ: 1KM	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1		
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements		
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	59-147	215/45, 225/45				✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-147	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-147	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates		✘

Golf VI						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	59-173	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-173	215/45, 225/45, 235/45, 235/40, 245/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-173	215/40, 225/40, 225/35, 235/40, 235/35, 245/35			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	59-173	215/40			
		50	Centerring - 766505700001	OE	59-173	225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	59-118	215/35			
		50	Centerring - 766505700001	OE	59-173	225/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-173	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
Golf VI Variant						Fahrzeug / Typ: 1KM	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	59-118	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-118	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

Golf VII /-Variant						Fahrzeug / Typ: AU/AUV	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	63-169	215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	63-169	235/40, 235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	59-118	215/45, 225/45, 235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-162	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-163	235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-90	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-169	215/40, 225/35, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	63-169	215/35, 225/35			✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	63-90	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	63-169	225/35, 235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Golf Plus						Fahrzeug / Typ: 1KP	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-85	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		50	Centerring - 766505700001	OE	55-125	215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	55-125	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Golf R VI						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	188,199	215/45, 225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	188,199	235/40, 235/45, 245/40		✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 199	215/40, 225/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 199	235/40, 235/35, 245/35		✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	188,199	215/40, 225/40			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	188,199	225/35			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188,199	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
Golf R VII						Fahrzeug / Typ: 1K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	206, 221	215/40, 225/40			
Jetta						Fahrzeug / Typ: 16/16H	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/45, 235/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/40, 225/4, 235/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/40, 225/40, 235/40, 235/35		✘	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Jetta						Fahrzeug / Typ: 1KM	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-147	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-147	215/40, 225/40, 225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
8,5 x 18	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	66-147	215/40, 225/35, 225/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Centerring - 766505700001	OE	66-110	215/35, 225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	OE	66-147	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	✘

Passat						Fahrzeug / Typ: 3C	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	205/50, 215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	225/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	235/45		✘	
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	235/45		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
45		Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45, 225/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/40		✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	215/45, 225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	235/40		✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Passat ab 2011						Fahrzeug / Typ: 3C,3c	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	205/50R17		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Passat ab 2011 mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 3C,3c	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	205/50R17		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	245/40		✘	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	215/45, 225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	77-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates ✘	

Passat Variant						Fahrzeug / Typ: 3C	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	75-147	205/50R17		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	77-155	215/45, 225/45, 235/45			
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	OE	184	235/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	215/45, 225/40			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	235/40		✘	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	235/40		✘	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	75-147	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	184	225/35, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	OE	75-147	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	OE	75-147	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Passat CC						Fahrzeug / Typ: 3CC	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	100-220	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	100-220	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Passat Alltrack mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 3C, 3c	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	103-155	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✖
Phaeton						Fahrzeug / Typ: 3D, 3d	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-177	235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	245/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	165-246	245/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
Polo Cross						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	51-77	205/40, 215/35, 215/40			
Polo						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	44-103	205/40, 215/35, 215/40, 225/35			✖
Polo						Fahrzeug / Typ: 9N	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	40-110	205/40, 215/35, 225/35			✖
Polo -Fun/Cross						Fahrzeug / Typ: 9N	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	40-77	215/40, 225/35			
8,0 x 18	BE Force 4	35		OE	40-77	205/35, 215/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✖

Polo GTI						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	132	205/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		35		OE	132	215/40, 225/35			✘
Polo WRC						Fahrzeug / Typ: 6R	Lochkreis / Diameter: 5/100	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
7,5 x 17	BE Force 4	35		OE	162	205/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		35		OE	162	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Scirocco						Fahrzeug / Typ: 13	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-125	215/45, 225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-155	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	90-155	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	225/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	90-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	90-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	90-155	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	90-155	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Scirocco R						Fahrzeug / Typ: 13	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	188, 195	225/35		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
	BE Force 4	45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
			Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	245/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	235/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
			Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	188, 195	245/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✖	
Sharan						Fahrzeug / Typ: 7M	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/45, 235/45, 245/40		✖	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/45, 235/45, 245/40		✖	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-150	225/40, 235/40		✖	
Sharan						Fahrzeug / Typ: 7N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	85-147	225/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

Tiguan Facelift mit Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 5N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	81-155	225/55, 235/55			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/55, 235/55, 245/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/55, 235/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 18	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/45, 235/45, 245/40			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751125701505	M14x1,5x47	81-155	225/45, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			
	BE Force 4	40	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35, 255/35			

Tiguan FL ab 2011 ohne Radhausverbreiterungen						Fahrzeug / Typ: 5N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	81-155	225/55, 235/55			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/55, 235/55			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45, 235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/45, 235/45, 245/40			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
Tiguan						Fahrzeug / Typ: 5N	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz Mounting-Kit	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	81-155	225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/55			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	235/55			✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/50, 245/45			
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	235/50, 255/45			✘
8,5 x 19	BE Force 4	50	Spacer - 751125701005	M14x1,5x38	81-155	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	225/45, 235/45, 245/40			
8,5 x 20	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	81-155	245/35			
		45	Spacer - 751125701005	M14x1,5x40	81-155	245/35, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘

Touran						Fahrzeug / Typ: 1T	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-125	215/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
Touran Facelift ab 2011						Fahrzeug / Typ: 1T	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 57,1	
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz <i>Mounting-Kit</i>	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>	
8,0 x 17	BE Force 4	45	Centerring - 766505700001	OE	66-130	215/45, 225/45			
	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/45, 225/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-125	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	
		45	Centerring - 766505700001	M14x1,5x32	66-130	225/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>	

Mercedes										
A-Klasse						Fahrzeug / Typ: 176, 245G	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>		
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80, 90	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	66-125	215/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✘		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80-115	215/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	66-125	225/40				
		50		M14x1,5x28	66-125	215/40, 235/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✘		
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80	235/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✘		
		45		M14x1,5x28	80-155	225/35, 235/35, 245/30		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i> ✘		
B-Klasse						Fahrzeug / Typ: 245	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5		
Größe <i>Size</i>	Felgen Design <i>Wheel Design</i>	ET <i>Offset</i>	Montage-Satz	Radschraube <i>Bolt</i>	Motor (kW) <i>Engine (kW)</i>	Reifen <i>Tire</i>		Auflagen <i>Requirements</i>		
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	70, 85	245/45		Ja, siehe Gutachten <i>Yes, conditions see certificates</i>		
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	70-142	215/45				
		45		M14x1,5x28	70-142	225/45		✘		
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	70-142	215/40				
		45		M14x1,5x28	70-142	225/40, 225/35		✘		

B-Klasse						Fahrzeug / Typ: 246	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80, 90	215/45, 225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	66-125	215/45, 225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80-115	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
		45		M14x1,5x28	80-155	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	80-155	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
C63 AMG Limousine/Coupe/T-Modell incl. FL 2011						Fahrzeug / Typ: 204, 204K,-/AMG	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	336-373	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	336-373	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	✘
C-Klasse Limousine/Coupe incl FL 2011						Fahrzeug / Typ: 204	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-215	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/45, 235/40,			
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	88-215	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	235/40			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-215	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/40, 235/35			
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-225	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-225	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-215	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

C-Klasse T-Modell incl. FL 2011						Fahrzeug / Typ: 204K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-170	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/45, 235/40,			
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	88-215	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	225/45, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	235/40			
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-225	225/40			
		45		M14x1,5x28	88-200	235/35			
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-225	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	88-225	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	88-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50		M14x1,5x28	88-225	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50		M14x1,5x28	88-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
CL-Klasse						Fahrzeug / Typ: 215	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x28	220-225	225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	220-225	245/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	220-368	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	220-368	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

CLA						Fahrzeug / Typ: 117, 245G	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x32	90-125	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	90-125	225/45, 235/40, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
E-Klasse						Fahrzeug / Typ: 212, 212G	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-250	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	225/40, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-225	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-225	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-285	245/40, 255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	150-200	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x28	150-200	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

E-Klasse mit Luftfederung						Fahrzeug / Typ: 212	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	100-225	225/45, 235/45, 245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-250	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	225/40, 235/40		BJa, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-225	225/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-285	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-285	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	150-200	245/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
E-Klasse Cabrio						Fahrzeug / Typ: 207	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	120-225	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	235/40, 245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	285	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	120-225	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

E-Klasse Coupe						Fahrzeug / Typ: 207	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	215/50, 215/45, 225/45, 235/40,		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	235/45, 245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	120-225	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 245/40, 235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	215/40, 225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-285	245/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	120-225	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-225	225/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	120-225	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	120-215	235/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
E-Klasse T-Modell						Fahrzeug / Typ: 212K	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	45		M14x1,5x28	100-225	235/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-245	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-215	235/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	100-225	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-215	235/40		RJa, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	100-245	245/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

GLK-Klasse						Fahrzeug / Typ: 204X	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	100-225	235/55, 235/50		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	100-225	235/50, 235/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x28	105-200	235/45, 245/45, 245/40			
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x28	105-200	235/45			
S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 140	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x28	110-300	235/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	110-300	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x32	205-290	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	110-300	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	110-300	245/35, 255/35, 265/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 140C	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45		M14x1,5x32	110-300	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x32	205-290	245/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	205-290	235/50, 245/45, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	205-290	245/35, 255/35, 265/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 220	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE Force 4	45		M14x1,5x28	145-225	225/55		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45		M14x1,5x28	145-225	245/50, 255/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x32	145-368	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
S-Klasse						Fahrzeug / Typ: 221	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x28	150-200	245/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40		M14x1,5x28	150-200	255/35, 265/35, 265/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		40		M14x1,5x28	150-200	275/35, 275/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
SL						Fahrzeug / Typ: 231	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,5 x 19	BE GTS-AV	45		M14x1,5x40	225, 320	255/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,5 x 20	BE GTS-AV	45		M14x1,5x47	225, 320	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
9,0 x 20	BE GTS-AV	40		M14x1,5x47	225, 320	255/30		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
SLK-Klasse						Fahrzeug / Typ: 172	Lochkreis / Diameter: 5/112	Nabenbohrung / Hub: 66,5	
Größe Size	Felgen Design Wheel Design	ET Offset	Montage-Satz	Radschraube Bolt	Motor (kW) Engine (kW)	Reifen Tire		Auflagen Requirements	
8,0 x 17	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135, 150	215/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135-150	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
8,0 x 18	BE GTS-AV	45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135, 150	215/40		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
		45	Spacer - 751126651101	M14x1,5x40	135-225	225/45		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	
	BE Force 4	50	Spacer - 751126651101	M14x1,5x38	135-225	225/40, 235/35		Ja, siehe Gutachten Yes, conditions see certificates	

Contact

Sales:

Gisela Königer

e-mail: gisela@breyton.com

Tel: +49 (0) 7771 / 5270

Frank Bomsdorf

e-mail: frank@breyton.com

Tel: +49 (0) 7771 / 5270

Marketing & Sales Manager

Joachim Joos

e-mail: joachim.joos@breyton.com


Tel: +49 (0) 7771 / 5270

Technical department

Holger Geiss

e-mail: holger.geiss@breyton.com

Tel: +49 (0) 7771 / 5270



bd breyton design GmbH · D-78333 Stockach
Gießereistraße 14 · Tel. +49 7771 5270
E-Mail: info@be-wheels.com · www.be-wheels.com